

TIMBERRITE H-16 НОВЫЕ УРОВНИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ



Разработанная и опробованная в условиях сортиментной или хлыстовой заготовки по всему миру, TimberRite H-16 является системой управления новейшего поколения от компании Waratah. Она отличается интеграцией более совершенных возможностей для точного измерения и раскряжевки лесоматериалов и управления работой харвестерных/процессорных головок Waratah. Обладая уникальной универсальностью и расширенным набором функций, система TimberRite H-16 позволяет настраивать параметры головки для улучшения показателей ее работы, производительности и точности измерений, причем этому способствует легкая в использовании обновленная и адаптируемая среда.

Все это отражает усилия компании Waratah, помогающие вам получать новую информацию и оставаться в курсе происходящего: вам не придется задаваться вопросом, на полную ли мощность работает ваша машина, и вы сможете быть уверены в ее наивысшей производительности в течение всего времени эксплуатации.

www.Waratah.com

 **waratah**
BUILT TO WORK

TIMBERRITE H-16

TimberRite H-16 — это набор технологий, которые вы получаете в свое распоряжение: от электронной почты и статистических данных о работе и ремонте до средств удаленного доступа к дисплею и навигации. Эта система поддерживает новейшие структуры файлов StanForD, а это гарантирует возможность обмена данными практически с любыми профессиональными системами, применяемыми в лесозаготовительной отрасли. Кроме того, она значительно упрощает процесс диагностических проверок на основе входных, выходных сигналов или показаний датчиков, а при наличии системы телематики можем быть обеспечен удаленный доступ.

В конфигурации системы оптимизации с учетом заданного приоритета или опциональной системы оптимизации с учетом максимальной ценности TimberRite H-16 может предложить решения для удовлетворения любых потребностей рынка.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕ

Компоненты системы	Две опции дисплея: XM2 и XL4; интеграция ПК и дисплея; модуль головки; модуль базовой машины; модуль джойстиков; несколько опций джойстиков	
Компьютер TimberRite H-16 для харвестеров	XM2 — двухъядерный процессор Intel Atom; 1,46 ГГц; 2 ГБ ОЗУ; 32-разрядная ОС Windows 7; съемная карта памяти	XL4 — процессор Intel Core i7; 1,7 ГГц; 4 ГБ ОЗУ; 32-разрядная ОС Windows 7; съемная карта памяти
Дисплей	XM2 — 10,4-дюймовый сенсорный экран: XGA с разрешением 1024 x 768, светодиодный, встроенный в компьютер для харвестеров	XL4 — 12,1-дюймовый сенсорный экран: XGA с разрешением 1024 x 768, светодиодный, встроенный в компьютер для харвестеров
РАЗЪЕМЫ	XM2 — 4 разъема для шины CAN; Ethernet; RS232; 4 видеовхода; 2 разъема USB 2.0	XL4 — 2 разъема для шины CAN; Ethernet; RS232; 4 видеовхода; 6 разъемов USB 2.0
Опции телематики	Поддержка сотовой связи (требуется работающая внешняя сеть сотовой связи и система телематики) Поддержка спутниковой связи (требуется работающая внешняя сеть спутниковой связи и система телематики)	
Другие опции	WaratahMate	
	Поддержка системы навигации GPS	
	Электронная мерная вилка	
	Антенна GPS (с USB-подключением)	
	Клавиатура и сенсорная панель (с USB-подключением)	
	Принтер	

КОНФИГУРАЦИИ

Оптимизация с учетом заданного приоритета	Есть
Оптимизация с учетом максимальной ценности	Есть (опция)
Индивидуальные настройки оператора	Есть
Настраиваемая структура меню	Есть

ПРОГРАММЫ

Управление для головок Waratah серии 200/400/600	Есть
Поддержка метрических и британских единиц измерения	Есть
Обработка данных для нескольких делянок	Есть
Производственная отчетность (отображение с помощью бортовой системы, файлы данных и отчеты)	Есть
Обработка производственных данных для каждого оператора, смены, делянки	Есть
Поддержка файлов StanForD	Есть, 2007 и 2010
Статистические данные о работе и ремонте	Есть (опция, требуется датчик)
Электронная почта	Есть (требуется работающая внешняя сеть сотовой/спутниковой связи и система телематики)
Remote Display Access (система удаленного доступа к дисплею)	Есть (требуется работающая внешняя сеть сотовой/спутниковой связи и система телематики)
Автоматическое резервное копирование настроек	Есть
Поддержка нескольких языков	Есть
Поддержка калибровки по диаметру и длине (с вводом значений с помощью мерной вилки или вручную)	Есть
Средства бортовой диагностики	Есть
Индикатор состояния фильтра	Есть (опция)
Управление выравниванием базовой машины	Есть
Регулировка положения упора	Есть
Симулятор	Доступен